Redmine

- description : redmine.repia.com 관련 내용 기술
- author : 도봉산핵주먹
- email : hylee@repia.com
- lastupdate : 2021-09-24

Intro

접속 정보

- 접속 URL : temp.repia.com
- IP:Port : 125.132.25.162:10202
- 설치경로 : /usr/local/src/redmine-3.4.6/
- ID : redmine (root로 로그인후 `$su redmine` 으로 접근)

Case Study

시작

```
ruby ${설지경로}/script/rails server webrick -e production -d
```

중지

```
kill -9 `pidof ruby`
```

재시작

```
kill -9 `pidof ruby`
ruby ${설지경로}/script/rails server webrick -e production -d
```

How to

레드마인 작성&수정 후 나에게 메일오게 하기

- 오른쪽 상단 [내 계정] 클릭
- [메일 알림]에서 “ 내가 만든 변경사항들에 대해서는 알림을 받지 않습니다. ” 의 체크를 해제

Tip

plugins 설치

> 원하는 플러그인을 미리 다운 받았다는 점에서 시작 합니다.

> redmine_checklists 설치 예시로 작성하였습니다.

```
# 1. plugins 위치로 이동 (플러그인이 겹치지 않는지 확인)
[root@ns redmine-3.4.6] cd /usr/local/src/redmine-3.4.6/plugins
# 2. 다운받은 플러그인을 plugins에 압축 해제
[root@ns redmine-3.4.6] tar zxvf redmine_ckeditor.tar.gz
# 3. 레드마인 ROOT 디렉토리로 이동
[root@ns redmine-3.4.6] cd /usr/local/src/redmine-3.4.6/
# 4. 아래의 명령어를 차례로 입력 redmine_checklists 는 플러그인 명칭
[root@ns redmine-3.4.6] rake redmine:plugins:migrate NAME=redmine_checklists
RAILS_ENV=production
[root@ns redmine-3.4.6] bundle install --without development test
[root@ns redmine-3.4.6] rake redmine:plugins:migrate RAILS_ENV=production
# 5. 레드마인 재시작 (현재 디렉토리 레드마인 ROOT 이며 redmine 계정으로 재시작)
[redmine@ns redmine-3.4.6] ./restart.sh
#6. 아파치 재시작
[root@ns redmine-3.4.6] service httpd restart
```

plugins 삭제

```
#1 레드마인 플러그인 디렉토리 이동후
[redmine@ns redmine-3.4.6] cd /usr/local/src/redmine-3.4.6/plugins
#2 본인이 설치 한 플러그인 디렉토리를 삭제 또는 이동 시킨다
[redmine@ns redmine-3.4.6] mv ../del_temp/{플러그인명} 또는 rm -rf {플러그인명}
#3 레드마인 재시작
[redmine@ns redmine-3.4.6] ./restart.sh
#4. 아파치 재시작
[root@ns redmine-3.4.6] service httpd restart
```

Troubleshooting

Ref

도봉산핵주먹, redmine.repia.com, redmine, 레드마인

From:
http://rwiki.repia.com/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:3party:redmine

Last update: **2023/01/27 14:43**