Bootstrap Buttons

- description : Bootstrap Buttons
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-03-25

Button Styles

Bootstrap은 다양한 스타일의 버튼을 제공합니다.



출처: W3Schools.com - Bootstrap Buttons

상기 스타일의 버튼을 얻기 위해, Bootstrap에는 다음과 같은 클래스가 있습니다.

- `.btn`
- `.btn-default`
- `.btn-primary`
- `.btn-info`
- `.btn-warning`
- `.btn-danger`
- `.btn-link`

하기 예제에서 다양한 버튼 스타일에 대한 코드를 확인하겠습니다.

예제

Button Styles

Basic Default Primary success Info Warning Danger Link

button 클래스는 <a>, <button> 또는 <input> 요소에서 사용할 수 있습니다:

예제

Button Tags

Link Button Button Input Button Submit Button

링크의 href 속성에 #을 입력하는 이유는 무엇입니까?
링크할 페이지가 없고 “404” 메시지를 받고 싶지 않기 때문에, 예제에서 #을 링크로 넣었습니다.
특정 페이지에 대한 실제 URL를 href 속성에 입력해야 합니다.

Button Sizes

Bootstrap은 4가지 버튼 크기를 제공합니다:
다른 크기를 정의하는 클래스는 다음과 같습니다:

- `.btn-lg`
- `.btn-sm`
- `.btn-xs`

하기 예제는 다양한 버튼 크기에 대한 코드를 보여줍니다.

예제

Button Sizes

Large Button Normal Button Small Button XSmall Button

Block Level Buttons

블록 레벨 버튼은 부모 요소의 전체 너비에 걸쳐 있습니다.

`.btn-block` 클래스를 추가하여 블록 레벨 버튼을 만듭니다.

예제

Block Level Buttons

Button 1 Button 2

Large Block Level Buttons

Button 1 Button 2

Small Block Level Buttons

Button 1 Button 2

Active/Disabled Buttons(활성/비활성 버튼)

버튼은 활성(누른 것처럼 보임) 또는 비활성화(클릭 할 수 없음) 상태로 설정할 수 있습니다.

`.active` 클래스는 버튼이 눌린 것처럼 보이게 하고 `.disabled` 클래스는 버튼을 클릭 할 수 없게 만듭니다.

예제

Button States

Primary Button Active Primary Disabled Primary
오션, Bootstrap, Buttons

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:bootstrap:bootstrap_note:bs_buttons&rev=1616646243

Last update: **2022/03/10 19:52**