CSS

- description : CSS 관련 자료 등록
- author : 주레피
- email : dhan@repia.com
- lastupdate : 2020-03-13

연관 WIKI: HTML JAVASCRIPT

Case Study

Grid

```
CSS Layout
flex
 아이템을 1차원 적으로 배치하고자할 때 사용
  flxe, flex(column)
  row, column

grid
 2차원 으로 배치
 부모 display: grid

    grid-template-columns: 컬럼 정의
      grid-template-columns: 100px 100px 100px 100px
      grid-template-columns: repeat(5, 100px)
      grid-template-columns: repeat(5, 20%)
      grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr
      grid-template-columns: repeat(5, 1fr)

    grid-template-rows
    grid-auto-rows: 150px
      grid-auto-rows: minmax(150px, auto)

    gird-template-areas
    grid-gap: 10px
      grid-column-gap: 10px
      grid-row-gap: 10px
```

```
 자식 grid cell
    grid-column-start, grid-column-end, grid-row-start, grid-row-end: 시작은
1부터 (0이 아님)
      grid-column-start: 2;
      grid-column-end: 4;
      grid-row-start: 1;
      grid-row-end: 3
or
      grid-column: 2 / 4;
      grid-row: 1 / 3;

or
      grid-column: 2 / span 2
      grid-row: 1 / 3;
,
      grid-column: 2 / -1
      grid-row: 1 / 3;


    grid-area
```

CSS Flexbox 완전 정리. 포트폴리오 만드는 날까지!! CSS Grid 완전 정리 끝판왕 웹사이트를 빨리 만드는 지름길Emmet, HJTML 빠르게 마크업하기 unsplash 무료 다운로드

Plugin

font-awesome

```
<link href="/fonts/font-awesome/css/all.min.css" rel="stylesheet"/>
<link rel="stylesheet" href="/components/font-awesome/css/font-
awesome.min.css">
```

bootstrap

```
<link rel="stylesheet"
href="/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
```

Ionicons

무료 아이콘 사용, SVG 및 웹 글꼴 지원
사용 예시

```
<link rel="stylesheet" href="/components/Ionicons/css/ionicons.min.css">
```

공식 사이트

AdminLTE

Bootstrap 관리자 템플릿중에 대표, Adminlet3
대시보드, 위젯, 차트, 폼, 테이블, 달력, 메일 등등 다양한 템플릿 제공
사용예시

```
<link rel="stylesheet" href="/dist/css/AdminLTE.min.css">
```

공식 사이트

adminty

Bootstrap 관리자, Adminty

```
틈새 중심이 아니라면 거의 모든 무료 Bootstrap 관리 대시 보드 템플릿이 수많은 웹 사이트와 애플리케이션에 적용됩니다.
Adminty는 다양한 기능으로 숨을 쉴 수 있는 매우 다재다능한 사이트 캔버스입니다.
이 세상의 관리를 사용하여 구축할 수 있는 견고한 관리자로서 원하는 성공을 볼수 있는 올바른 길을 가고 있습니다.
비즈니스를 운영하고 완전히 새로운 수준으로 끌어 올릴 때 모든 것을 총체적으로 정리하는 것은 필수입니다.

Adminty를 사용하면 매우 달성 할 수 있습니다.

Adminty는 세 가지 홈 디자인과 다른 페이지로 구성된 관리자 패널입니다.
또한 전체 화면 버튼과 사이드 바에 대한 숨기기 및 표시 버튼이 있습니다. 두 옵션을 모두 켜면 통계와 정보에 모두 표시되며 다른 것은 방해가되지 않습니다.
```

데모

google font

```
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,300italic,400italic,600italic">
```

overlayScrollbars

```
<link
th:href="${#httpServletRequest.getContextPath()}+'/plugins/overlayScrollbars/css/OverlayScrollbars.min.css'" rel="stylesheet" />
```

daterangepicker

```
<link
th:href="${#httpServletRequest.getContextPath()}+'/plugins/daterangepicker/d
aterangepicker.css'" rel="stylesheet" />
```

summernote-bs4.css

```
<link
th:href="${#httpServletRequest.getContextPath()}+'/plugins/summernote/summer
note-bs4.css'" rel="stylesheet" />
```

용도
사이트

How To Add CSS

External CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css" />
</head>
<body>
</body>
</html>
```

Internal CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
  background-color: linen;
}

h1 {
  color: maroon;
  margin-left: 40px;
}
</style>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

How To Add CSS

Tag Cloud

https://demo.chattymango.com/shuffle-box/
http://dimox.name/beautiful-tags-markup/

Tip

CSS 모든 속성을 한번에 초기화 하기

```
span {
    /* all: unset !important; */
    all: unset;
}
```

CSS 우선순위 할당

- CSS는 같은 속성을 여러번 정의했을 때, 나중에 설정한 값이 적용된다. 이때 나중에 설정한 값이 적용되지 않게 하라면 속성값 뒤에 !important를 붙인다.
- property: value !important;

<code html>

```
color: red !important;
```

```
color: blue;
```

```
color: green !important;
```

</code CSS 모든 속성을 한번에 초기화하기

Ref

- COOL AND RESPONSIVE BUTTONS WITH A FEW LINES OF CSS
- Ultimate Blocks – Gutenberg Blocks Plugin
- CSS Selector 연습
- A Complete Guide to Flexbox
- FLEXBOX FROGGY

SCSS

Sass(Syntactically Awesome StyleSheets)또는 Scss는 CSS pre-processor로서 CSS의 한계와 단점을 보

완하여 보다 가독성이 높고 코드의 재사용에 유리한 CSS를 생성하기 위한 CSS의 확장이다.

- 변수의 사용
- 조건문과 반복문
- Import
- Nesting
- Mixin
- Extend / Inheritance

와 같은 추가 기능 및 유용한 도구를 제공한다.

브라우저는 Sass의 문법을 알지 못하기 때문에 Sass(.scss) 파일을 css 파일로 컴파일 하여야 한다. 따라서 Sass 환경의 설치가 필요하다.

- Sass 환경 설치방법

☐ 작성시 기존 컨벤션 유지(Header Label 조심), 링크 테스트 하세요~ (할당된 사용자 jhgong, 천호동밤안개. 마감일 2020-05-29)

CSS Note

- css note

주레피, 천호동밤안개, button

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:css&rev=1665481100

Last update: **2022/10/11 18:38**