Eclipse Decompiler

- description : Eclipse Decompiler
- author : 도봉산핵주먹
- email : hylee@repia.com
- lastupdate : 2020-08-04

Decompiler 사용이유

> Decompiler (JAD)

- 웹 프로젝트를 .war로 서버에 올리고 백업도 없이 로컬 소스가 다 없어져서 사용했습니다.
- 이 플러그인을 설치하고 JAD설정으로 바꾸면 .class 파일도 안에 소스코드가 다 보여집니다.

Decompiler 설치방법

> 인터넷에 찾아보면 프로그램 다운 받아서 설치하란 말이 많은데 eclipse 마켓에도 있습니다.

1. 상단 메뉴 : Help > Eclipse Marketplace...
2. Find에 jad를 입력하고 검색하면 Eclipse Class Decompiler2.9.0 이 보여집니다.
3. Install 버튼을 클릭하여 설치합니다.

Decompiler 설정

> Window > Preferences > Java > Decompiler

* 위 설정에서 상단에 jad로 선언해주고 Debug Settings 하위 체크박스 두개를 체크해줍니다.

*.class 파일에 대한 Viewer 설정

> Window > Preferences > General > Editors > File Associations

위 경로에서 *.class“ 와 “*.class without source” 에 대한 Default 설정을 확인하면 됩니다.

Ref

- Eclipse 에 Decompiler 플러그인 설치하기.

도봉산핵주먹, Decompiler, eclipse

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:eclipse:eclipse_decompiler&rev=1596509037

Last update: **2022/03/10 19:52**