HTML Tutorial - HTML Block & Inline Elements

- description : HTML Tutorial - HTML Block & Inline Elements
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-05-11

Source of the article

HTML Block and Inline Elements

모든 HTML 요소에는 요소 유형에 따라 기본 표시 값이 있습니다.

표시 값에는 block과 inline 두 가지가 있습니다.

Block-level Elements

블록-레벨 요소(A block-level element)는 항상 새 줄에서 시작합니다.

블록-레벨 요소는 항상 사용 가능한 전체 너비를 차지합니다(가능한 한 왼쪽과 오른쪽으로 확장).

블록 레벨 요소는 위쪽 및 아래쪽 margin을 가지지만, 인라인 요소는 가지고 있지 않습니다.

 요소는 블록-레벨 요소입니다.

Example

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <div style="border: 1px solid black">Hello World</div>

  <p>The Div element is a block element, and will always start on a new line
  and take up the full width available (stretches out to the left and right
  as far as it can).</p>

</body>
```

```
</html>
```

HTML에서 블록-레벨 요소들은 다음과 같습니다.

```
<address>      <article>   <aside>    <blockquote>   <canvas>
<dd>           <div>       <dl>       <dt>           <fieldset>
<figcaption>   <figure>    <footer>   <form>         <h1>~<h6>
<header>       <hr>        <li>       <main>         <nav>
<noscript>     <ol>        <p>        <pre>          <section>
<table>        <tfoot>     <ul>       <video>
```

Inline Elements

inline 요소는 새 줄에서 시작하지 않습니다.

inline 요소는 필요한 만큼만 너비를 차지합니다.

이것은 단락 내부의 요소입니다.

Example

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <p>This is an inline span <span style="border: 1px solid crimson">
  Hello World!</span> element inside a paragraph.</p>

  <p>Ths SPAN element is an inline element, and will not start on a new line
  and only takes up as much width as necessary.</p>

</body>
</html>
```

HTML에서 inline 요소들은 다음과 같습니다.

```
<a>      <abbr>     <acronym>   <b>        <bdo>
<big>    <br>       <button>    <cite>     <code>
<dfn>    <em>       <i>         <img>      <input>
<kbd>    <label>    <map>       <object>   <output>
<q>      <samp>     <script>    <select>   <small>
<span>   <strong>   <sub>       <sup>      <textarea>
```

```
<time>   <tt>       <var>
```

Note: inline 요소는 블록-레벨 요소를 포함할 수 없습니다.

The Element

 요소는 종종 다른 HTML 요소를 위한 컨테이너로 사용됩니다

 요소에는 필수 속성(attribute)이 없지만 style, class 및 id는 공통입니다.

CSS와 함께 사용하면, 요소를 사용하여 콘텐츠 블록의 스타일을 지정할 수 있습니다.

Example

```
  <div style="background-color: black;color: white;padding: 20px;">
    <h2>London</h2>
    <p>
      London is the capital city of England. It is the most populous city
      in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million
injabitants.
    </p>
    <p>
      Standing on the River Thames, London had been a major settlement for
two millennia,
      its history going back to its founding by the Romans, who named it
Londinium.
    </p>
  </div>
```

The Element

 요소는 텍스트의 일부 또는 문서의 일부를 마크업 하는 데 사용되는 인라인 컨테이너입니다.

 요소에는 필수 속성이 없지만 style, class 및 id는 공통입니다.

CSS와 함께 사용하면 요소를 사용하여 텍스트 부분의 스타일을 지정할 수 있습니다.

Example

```
  <h1>The span element</h1>
  <p>
    My Mother has <span style="color:blue ; font-weight:bold">blue</span>
eyes and my father
    has <span style="color:darkolivegreen; font-weight: bolder;">dark
```

```
green</span> eyes.
  </p>
```

Chapter Summary

- 두 가지 표시 값이 있습니다 : block 및 inline
- 블록 레벨 요소는 항상 새 줄에서 시작하여 사용 가능한 전체 너비를 차지합니다.
- 인라인 요소는 새 줄에서 시작하지 않으며 필요한 만큼만 너비를 차지합니다.
- 요소는 블록 레벨이며, 다른 HTML 요소를 위한 컨테이너로 자주 사용됩니다.
- 요소는 텍스트의 일부 또는 문서의 일부를 마크업하는 데 사용되는 inline 컨테이너입니다.

HTML Tags

Tag	Description
	문서에서 블록 레벨의 섹션을 정의합니다.
	문서에서 인라인 섹션을 정의합니다.

사용할 수 있는 모든 HTML 태그 전체 목록을 참고하려면, HTML Element Reference를 방문하세요.

오션, HTML, Block, and, Inline, Elements

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:html:html_note:html_block_inline&rev=1620696694

Last update: **2022/03/10 19:52**