DataTables

- description : DataTables
- author :
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2023-01-03 Mon

DataTables

function column().search(input[, regex[, smart[, caseInsen]]])

```
function column.search( input [, regex[, smart[, caseInsen]]] )

function column.search( input )

function column.search( input, regex )

function column.search( input, regex, smart )

function column.search( input, regex, smart, caseInsen )
```

Description :
Set the search term for the column from the selector. Note this doesn't actually perform the search, but rather queues it up - use draw() to perform the search and display the result.

```
selector                          .                                    ,
                    .             ,                    draw()              .
```

```
function column.search( input )
```

input   ☞ string   input   ,
(Search string to apply to the table.)

```
function column.search( input, regex )
```

regex ☞ boolean regex , default false (regex, regular expression) (true) (default, false)

(Treat as a regular expression (true) or not (default, false).)

```
function column.search( input, regex, smart )
```

smart ☞ boolean smart , default true (default, true) , (false)

(Perform smart search (default, true) or not (false).)

DataTables ,

,

,

.

```
function column.search( input, regex, smart, caseInsen )
```

caseInsen ☞ boolean caseInsen , default true (case-insensitive) (, true), (false)

.

rmrScript.js

```
1   else if(column.index() == 2) {
2       var select = $('<select style="margin-left: 0.5em; display: inline-
block; width: auto; border: 1px solid #aaa; border-radius: 3px; padding:
5px; background-color: transparent; outline-offset: -2px;"><option value="">
        </option></select>')
3           .appendTo(selectbox)
4           .on( 'change', function() {
5               var text = $(this).find('option:selected').text();
6               var val = $.fn.dataTable.util.escapeRegex($(this).val());
7               if(text != '         ' && jQuery.isEmptyObject(val)) val = '
   ';
8               column.search( val ? '^' + val + '$' : '', true, false )
9               .draw();
```

8

```
8               column.search( val ? '^' + val + '$' : '', true, false )
```

val ? '^' + val + '$' : '' input , regex

, (val) ⇒ regex (`'^' + val + '$'`), **

true **true**

false

===== Ref Link ==== **https://datatables.net/reference/api/column().search()**
Search API (regular expressions)
$fn.dataTable.util.escapeRegex()

, DataTables, column().search()