Javascript HTML DOM contentEditable Property

- description : Javascript HTML DOM contentEditable Property
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-06-08

The source of the article

Javascript HTML DOM contentEditable Property

Example

<p> 요소의 콘텐츠를 편집 가능하도록 설정합니다.

```
  <body>
    <p id="myP">This is a paragraph. Click the button to make me
editable.</p>

    <button onclick="myFunction()">Try it</button>

    <p id="demo"></p>
    <!-- 버튼 클릭 시 The p element above is now editable. Try to change its
text. 표시됨 -->
    <!-- 이후 <p id="myP">에서 콘텐츠를 수정할 수 있음 -->

    <script>
      function myFunction() {
        document.getElementById('myP').contentEditable = true;
        document.getElementById('demo').innerHTML = 'The p element above is
now editable. Try to change its text.';
      }
    </script>
  </body>
```

Definition and Usage

contentEditable 속성은 요소 콘텐츠의 편집 가능 여부를 설정하거나 반환합니다.

Tip: isContentEditable 속성을 사용하여 요소 콘텐츠의 편집 가능 여부를 확인할 수도 있습니다.

Syntax

contentEditable 속성을 반환합니다.

```
HTMLElementObject.contentEditable
```

contentEditable속성을 설정합니다.

```
HTMLElementObject.contentEditable = true|false
```

Property Value

Value	Description
true or false	요소 콘텐츠의 편집 가능 여부를 지정합니다.
	가능한 값들:
	“inherit” - 기본 설정. 부모 요소가 편집 가능할 경우 해당 요소의 콘텐츠는 편집 가능합니다.
	“true” - 콘텐츠는 편집 가능합니다.
	“false” - 콘텐츠는 편집할 수 없습니다.

Technical Details

Return Value	문자열, 요소가 편집 가능할 경우 true를 반환하고, 그렇지 않은 경우 false를 반환합니다.

More Examples

Example

<p> 요소의 편집 가능 여부를 확인합니다.

```
  <body>
    <p id="myP" contenteditable="true">Click the button to find out if I am editable.</p>

    <button onclick="myFunction()">Try it</button>

    <p id="demo"></p>
    <!-- 버튼 클릭 시 true = The p element is editable. To see the effect, try to change its text.가 표시되고, <p id="myP">의 콘텐츠를 수정할 수 있음 -->
    <script>
```

```
      function myFunction() {
        var x = document.getElementById('myP').contentEditable;
        document.getElementById('demo').innerHTML = x + ' = The p element is
editable. To see the effect, try to change its text.';
      }
    </script>
  </body>
```

Example

<p> 요소의 콘텐츠를 편집하는 기능을 토글합니다.

```
  <body>
    <p id="myP" contenteditable="true">Try to change this text.</p>

    <button onclick="myFunction(this)">Disable content of p to be
editable!</button>

    <p id="demo"></p>

    <script>
      function myFunction(button) {
        var x = document.getElementById('myP');
        if (x.contentEditable == 'true') {
          x.contentEditable = 'false';
          button.innerHTML = 'Enable content of p to be editable!';
        } else {
          x.contentEditable = 'true';
          button.innerHTML = 'Disable content of p to be editable!';
        }
      }
      /*
    1. 페이지 로딩 시 버튼에는 Disable content of p to be editable!라고 표시되어 있음
    2. 편집 가능한 상태이므로, id="myP"의 콘텐츠를 수정할 수 있다.
    3. 버튼 클릭 시, Enable content of p to be editable!로 변경되며, 콘텐츠를 수정할
수 없음
      */
    </script>
  </body>
```

오션,, Javascript, HTML, DOM, contentEditable, Property

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:javascript:javascript_note:contenteditable_property&rev=1623117144

Last update: **2022/03/10 19:52**