JavaScript Function Definitions

- description : JavaScript Function Definitions
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-04-14

Source of the article

- JavaScript Function Definitions

JavaScript 함수는 function 키워드는 정의합니다.

함수 선언(function declaration) 또는 함수 표현식(function expression)을 사용할 수 있습니다.

Function Declarations

함수는 다음 구문으로 선언됩니다:

```
function functionName(parameter) {
  // code to be executed
}
```

선언된 함수는 즉시 실행되지 않습니다. “ 나중 사용을 위해 저장 ” 되고,
나중에 적용(호출)될 때 실행됩니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>

  <h2>JavaScript Functions</h2>

  <p>
    This exmple calls a function which performs a calculation and returns
the result:
  </p>

  <p id="demo"></p>

  <script>
    var x = myFunction(4, 3);
    document.getElementById("demo").innerHTML = x;
```

```
    function myFunction(a, b) {
      return a * b;
    }
  </script>

</body>
</html>
```

세미콜론은 실행 가능한 JavaScript 스테이트먼트를 구분하는 데 사용됩니다.
함수 선언은 실행 가능한 스테이트먼트가 아니기 때문에, 세미콜론으로 끝내는 것은 일반적이지 않습니다.

Function Expressions

JavaScript 함수는 표현식(expression)을 사용하여 정의할 수도 있습니다.

함수 표현식은 변수에 저장할 수 있습니다:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>

  <p>A function can be stored in a variable:</p>
  <p id="demo"></p>

  <script>
    var x = function (a, b) { return a * b };
    document.getElementById("demo").innerHTML = x;
  </script>

</body>
</html>
```

함수 표현식이 변수에 저장되면, 변수를 함수로 사용할 수 있습니다:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>

  <p>After a function has been stored in a variable, the variable can be
used as a function:</p>

  <p id="demo"></p>

  <script>
    var x = function (a, b) { return a * b };
```

```
    document.getElementById("demo").innerHTML = x(4, 3);
  </script>

</body>
</html>
```

위의 함수는 실제로 **익명 함수(anonymous function)** (이름이 없는 함수)입니다.

변수에 저장된 함수에는 함수 이름이 필요하지 않습니다. 항상 변수 이름을 사용하여 적용 (호출)됩니다.

위의 함수는 실행 가능한 스테이트먼트의 일부이기 때문에 세미콜론으로 끝납니다.

The Function() Constructor

이전 예제에서 본 것처럼, JavaScript 함수는 `function` 키워드로 정의됩니다.

`Function()`이라는 내장 JavaScript 함수 생성자(constructor)를 사용하여 함수를 정의할 수도 있습니다.

```
  var myFunction = new Function("a", "b", "return a * b");

  var x = myFunction(4, 3);
```

실제로 함수 생성자를 사용할 필요가 없습니다. 위의 예제는 아래의 예제와 동일한 결과입니다.

```
   var myFunction = function (a, b) { return a * b }

   var x = myfunction(4, 3)
```

대부분의 경우 JavaScript에서 new 키워드를 사용하지 않아도 됩니다.

Function Hoisting

Hoisting은 선언을 현재 범위의 맨 위로 이동하는 JavaScript의 기본 동작입니다.

호이스팅은 변수 선언과 함수 선언에 적용됩니다.

이 때문에, JavaScript 함수는 선언하기 전에 먼저 함수를 호출할 수 있습니다:

```
myFunction(5);

function myFunction(y) {
  return y * y;
}
```

표현식을 사용하여 정의된 함수는 호이스팅되지 않습니다.

Self-Invoking functions

함수 표현식은 " 자체 호출(self-invoking)"로 만들 수 있습니다.

자체 호출 표현식은 호출되지 않고 자동으로 호출(시작)됩니다.

표현식 뒤에 ()가 오면, 함수 표현식이 자동으로 실행됩니다.

함수 선언을 자체 호출할 수 없습니다.

함수 표현식이라는 것을 나타내려면 함수 주위에 괄호를 추가해야 합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <p>Functions can be invoked automatically without being called:</p>

  <p id="demo"></p>

  <script>
    (function () {
      document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello!!! I called
myself";
    })();
  </script>

</body>
</html>
```

위의 함수는 실제로 **익명의 자체 호출 함수(anonymous self-invoking function)**입니다 (이름없는 함수).

Functions Can Be Used as Values

JavaScript 함수는 값으로 사용될 수 있습니다.

```
function myFunction(a, b) {
  return a * b;
}

var x = myFunction(4, 3);
```

JavaScript 함수는 표현식으로 사용될 수 있습니다.

```
function myFunction(a, b) {
```

```
    return a * b;
}

var x = myFunction(4, 3) * 2;
```

Functions are Object

JavaScript의 typeof 연산자는 함수에 대해 “ 함수 ” 를 반환합니다.

그러나 JavaScript 함수는 오브젝트로 가장 잘 설명 할 수 있습니다.

JavaScript 함수에는 **속성(properties)**과 **메서드(methods)**가 모두 있습니다.

arguments.length 속성은 함수가 호출될 때 수신된 인수들의 수를 반환합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <p>The arguments.length property returns the number of arguments received by the function:</p>

  <p id="demo"></p>

  <script>
    function myFunction(a, b) {
      return arguments.length;
    }
    document.getElementById("demo").innerHTML = myFunction(4, 3);
  </script>

</body>
</html>
```

toString() 메서드는 함수를 문자열로 반환합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
</head>
<body>

  <p>The toString() method returns the function as a string:</p>

  <p id="demo"></p>

  <script>
    function myFunction(a, b) {
      return a * b;
    }
```

```
    document.getElementById("demo").innerHTML = myFunction.toString();
  </script>

</body>
</html>
```

오브젝트의 속성으로 정의된 함수를 오브젝트에 대한 메서드라고 합니다.
새로운 오브젝트를 생성하도록 설계된 함수를 객체 생성자(object constructor)라고합니다.

Arrow Functions

화살표 함수는 함수 표현식 작성을 위한 짧은 구문을 허용합니다.

function 키워드, return 키워드 및 **중괄호(curly brackets)**는 필요하지 않습니다.

```
<body>

  <h2>JavaScript Arrow Functions</h2>

  <p>
    With arrow functions, you don't have to type the function keyword,
    the return keyword, and the curly brackets.
  </p>

  <p>Arrow functions are not supported in IE11 or earlier.</p>

  <p id="demo"></p>

  <script>
    const x = (x, y) => x * y;
    document.getElementById("demo").innerHTML = x(5, 5);
  </script>

</body>
```

화살표 함수에는 함수 자체의 this가 없습니다. 화살표 함수는 **오브젝트 메서드**를 정의하는 데 적합하지 않습니다.

화살표 함수은 호이스팅 되지 않습니다. 사용하기 전에 정의해야 합니다.

함수 표현식은 항상 상수 값이기 때문에, const를 사용하는 것이 var를 사용하는 것보다 안전합니다.

함수가 단일 스테이트먼트인 경우에만 return 키워드와 중괄호를 생략할 수 있습니다.
이 때문에 return 키워드와 중괄호를 항상 작성하는 것이 좋은 습관이 될 수 있습니다.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
<body>

  <h2>JavaScript Arrow Functions</h2>

  <p>Arrow functions are not supported in IE11 or earlier.</p>

  <p id="demo"></p>

  <script>
    const x = (x, y) => { return x * y };
    document.getElementById("demo").innerHTML = x(7, 8);
  </script>

</body>
</html>
```

IE11 이전 버전에서는 화살표 함수는 지원되지 않습니다.

오션,, Javascript, Function, Definitions

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:javascript:javascript_note:function_definition&rev=1618381613

Last update: **2022/03/10 19:52**