Javascript HTML DOM innerHTML Property

- description : Javascript HTML DOM innerHTML Property
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-06-04

The source of the article

Javascript HTML DOM innerHTML Property

Example

id="demo를 가진 <p> 요소의 HTML 콘텐츠를 변경합니다.

```
<body>

  <p id="demo" onclick="myFunction()">Click me to change my HTML content
(innerHTML).</p>
  <!-- 콘텐츠를 클릭하면 Paragrahp changed!으로 변경됨 -->
  <script>
    function myFunction() {
      document.getElementById("demo").innerHTML = "Paragrahp changed!";
    }
  </script>

</body>
```

Definition and Usage

innerHTML 속성은 요소의 HTML 콘텐츠 (내부 HTML)를 설정하거나 반환합니다.

Syntax

innerHTML 속성을 반환합니다.

```
HTMLElementObject.innerHTML
```

innerHTML 속성을 설정합니다.

```
HTMLElementObject.innerHTML = text
```

Property Values

Value	Description
text	요소의 HTML 콘텐츠를 지정합니다

Technical Details

Return Value: 문자열이며, 요소의 HTML의 콘텐츠를 나타냅니다.

More Examples

Example

id="myP"를 가진 <p> 요소의 HTML 콘텐츠를 가져옵니다.

```
<body>

  <p id="myP">I am a paragraph.</p>

  <p>Click the button to get the HTML content of the p element.</p>

  <button onclick="myFunction()">Try it</button>

  <p id="demo"></p> <!-- 버튼을 클릭하면 I am a paragraph.가 나타남 -->

  <script>
    function myFunction() {
      var x = document.getElementById("myP").innerHTML;/* I am a paragraph.
*/
      document.getElementById("demo").innerHTML = x;
    }
  </script>

</body>
```

Example

id="myList"를 가진 <ul> 요소의 HTML 콘텐츠를 가져옵니다.

```
<body>

  <ul id="myList">
    <li>Coffee</li>
    <li>Tea</li>
  </ul>

  <p>Click the button to get the HTML content of the ul element.</p>

  <button onclick="myFunction()">Try it</button>

  <p id="demo"></p>

  <script>
    function myFunction() {
      var x = document.getElementById("myList").innerHTML;
      /* 변수 x에 myList ul 목록을 대입*/
      document.getElementById("demo").innerHTML = x;
      /* #demo에 myList ul 목록을 출력함 */
    }
  </script>

</body>
```

Example

두 개 요소의 HTML 콘텐츠를 변경합니다.

```
<body>

  <h1>My Web Page</h1>

  <p id="myP">This is a p element</p><!-- Hello Dolly로 변경됨-->

  <div id="myDIV">This is a div element</div><!-- How are you?로 변경됨 -->

  <script>
    document.getElementById("myP").innerHTML = "Hello Dolly";
    document.getElementById("myDIV").innerHTML = "How are you?";
  </script>

</body>
```

Example

id="demo"를 가진 <p> 요소의 HTML 콘텐츠를 경고합니다.

Example

id="demo"를 가진 <p> 요소의 HTML 콘텐츠를 삭제합니다.

Example

HTML 콘텐츠, URL, 그리고 타겟 링크를 변경합니다.

오션,, Javascript, HTML, DOM, innerHTML, Property

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:javascript:javascript_note:innerhtml&rev=1622773415

Last update: **2022/03/10 19:52**