JavaScript Arrays

- description : JavaScript Arrays
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-04-26

The source of this article

[[https://www.w3schools.com/js/js_events.asphttps://www.w3schools.com/js/js_arrays.asp JavaScript 배열은 단일 변수에 여러 값을 저장하는 데 사용됩니다.

```
<script>
  let cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
  document.getElementById("demo").innerHTML = cars;
</script>
```

What is an Array?

배열은 한 번에 하나 이상의 값을 보유할 수 있는 특별한 변수입니다.

아이템 목록 (예:자동차 이름 목록)이 있는 경우, 단일 변수에 자동차를 저장하면 다음과 같이 보일 수 있습니다.

```
let car1 = "Saab";
let car2 = "Volvo";
let car3 = "BMW";
```

그러나 자동차를 반복하고 특정 자동차를 찾으려면 어떻게 해야 합니까? 차가 3 대가 아니라 300 대라면 어떨까요?

해결책은 배열입니다!

배열은 단일 이름으로 많은 값을 보유할 수 있으며, 색인 번호를 참조하여 값에 액세스 할 수 있습니다.

Creating an Array

배열 리터럴을 사용하는 것이 JavaScript 배열을 만드는 가장 쉬운 방법입니다.

Syntax

```
var array_name = [item1, item2, ...];
```

```
var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
```

공백과 줄 바꿈(line breaks)은 중요하지 않습니다. 선언은 여러 줄에 걸쳐있을 수 있습니다.

```
    let cars = [
      "Saab",
      "Volvo",
      "BMW"
    ];
```

Using the JavaScript Keyword new

다음의 예제는 배열을 생성하고, 배열에 값을 할당합니다.

```
let cars = new Arrays("Saab", "Volvo", "BMW");
```

위의 두 예제는 정확히 동일합니다. new Array()를 사용할 필요가 없습니다.
단순성, 가독성 및 실행 속도를 위해, 첫 번째 방법 (배열 리터럴 방법, the array literal method)을 사용하십시오.

Access the Elements of an Array

인덱스 번호(index number)를 참조하여 배열 요소에 액세스합니다.

이 스테이트먼트는 cars의 첫 번째 요소 값에 액세스 합니다.

```
let name = cars[0];
```

```
let cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
document.getElementById("demo").innerHTML = cars[1];  // Volvo
```

Note: 배열 인덱스는 0으로 시작합니다. [0]은 첫 번째 요소입니다. [1]은 두 번째 요소입니다.

Changing an Array Element

다음의 스테이트먼트는 cars의 첫 번째 요소의 값을 변경합니다.

```
cars[0] = "Opel";
```

```
let cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
cars[2] = "Opel";
document.getElementById("demo").innerHTML = cars; // Saab,Volvo,Opel
```

Access the Full Array

JavaScript를 사용하면, 배열 이름을 참조하여 전체 배열에 액세스 할 수 있습니다.

```
let cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
document.getElementById("demo").innerHTML = cars;  // Saab,Volvo,BMW
```

Arrays are Objects

배열은 특별한 유형의 오브젝트 입니다. JavaScript의 typeof 연산자는 배열에 대해 “ 오브젝트 ” 를 반환합니다.

그러나, JavaScript 배열은 배열로 가장 잘 설명됩니다.

배열은 숫자를 사용하여 자신의 “ 요소 ” 에 액세스합니다. 다음 예제에서 person[0]은 John을 반환합니다:

Array:

```
let person = ["John", "Doe", 46];
document.getElementById("demo").innerHTML = person[0];  // John
```

오브젝트는 이름을 사용하여 오브젝트의 “ 구성원(members)“에 액세스합니다.
다음 예제에서 person.firstName은 John을 반환합니다.

Object

```
let person = { firstName: "John", lastName: "Doe", age: 46 };
```

```
document.getElementById("demo").innerHTML = person["firstName"];  // John
```

Array Elements Can Be Objects

JavaScript 변수는 오브젝트가 될 수 있습니다. 배열은 특별한 종류의 오브젝트 입니다.

이로 인해, 동일한 배열에 다른 유형의 변수를 가질 수 있습니다.

배열에 오브젝트를 가질 수 있습니다. 배열에 함수를 가질 수 있습니다. 배열에 배열을 가질 수 있습니다:

```
myArray[0] = Date.now;
myArray[1] = myFunction;
myArray[2] = myCars;
```

Array Properties and Methods

JavaScript 배열의 진정한 강점은 내장 배열 속성과 메서드 입니다.

```
let x = cars.length;  // The length property returns the number of elements
let y = cars.sort();  // The sort() method sorts arrays
```

배열 메서드는 다음 장에서 다룹니다.

The length Property

배열의 length 속성은 배열의 길이 (배열의 요소들의 개수)를 반환합니다.

```
let fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
document.getElementById("demo").innerHTML = fruits.length;
// the length of fruits is 4
```

length 속성은 항상 가장 높은 배열 인덱스보다 하나 더 많습니다.

Accessing the First Array Element

```
let fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
let first = fruits[0];
```

```
document.getElementById("demo").innerHTML = first;  // Banana
```

Accessing the Last Array Element

```
let fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
let last = fruits[fruits.length - 1];
// fruits[fruits.length-1] = fruits[4-1] = fruits[3]
document.getElementById("demo").innerHTML = last;  // Mango
```

Looping Array Elements

배열을 순환하는 가장 안전한 방법은 for loop를 사용하는 것 입니다.

```
let fruits, text, fLen, i;    // 변수 명 선언
fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];  // fruits 배열 선언
fLen = fruits.length;   // 4

text = "<ul>";
for (i = 0; i < fLen; i++) {
  text += "<li>" + fruits[i] + "</li>";
}
text += "</ul>";

document.getElementById("demo").innerHTML = text;
```

Array.forEach() 메서드를 사용할 수도 있습니다.

```
    let fruits, text;
    fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

    text = "<ul>";
    fruits.forEach(myFunction);
    text += "</ul>";
    document.getElementById("demo").innerHTML = text;

    function myFunction(value) {
      text += "<li>" + value + "</li>";
    }
```

Adding Array Elements

배열에 새로운 요소를 추가하는 가장 쉬운 방법은 “push()” 메서드를 사용하는 것입니다.

```
let fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
document.getElementById("demo").innerHTML = fruits;

function myFunction() {
  fruits.push("Lemon");
  document.getElementById("demo").innerHTML = fruits;
}   // Banana,Orange,Apple,Mango,Lemon
```

length 속성을 사용하여 배열에 새로운 요소를 추가할 수도 있습니다.

```
let fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
document.getElementById("demo").innerHTML = fruits;

function myFunction() {
fruits[fruits.length] = "Lemon";
  document.getElementById("demo").innerHTML = fruits;
}
```

- *WARNING!**

인덱스가 높은 요소를 추가하면 배열에 정의되지 않은(undefined) “구멍(holes)“이 생길 수 있습니다.

```
let fruits, text, fLen, i;
fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
\fruits[6] = "Lemon";

fLen = fruits.length;
text = "";
for (i = 0; i < fLen; i++) {
  text += fruits[i] + "<br>";
}
  document.getElementById("demo").innerHTML = text;
// Banana Orange Apple Mango undefined undefined Lemon
```

Associative Arrays

오션, Javascript, Arrays

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:javascript:javascript_note:js_arrays&rev=1619404985

Last update: **2022/03/10 19:52**