JavaScript Comments

- description : JavaScript Comments
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-04-01

JavaScript 주석[comment]은 JavaScript 코드를 설명하고, 더 읽기 쉽게 만드는 데 사용할 수 있습니다.

대체 코드를 테스트 할 때, JavaScript 주석을 사용하여 실행을 방지할 수도 있습니다.

Single Line Comments

한 줄 주석은 //로 시작합니다.

//와 줄 끝 사이의 모든 텍스트는 JavaScript에서 무시되고 실행되지 않습니다.

하기 예제에서는 각 코드 줄 앞에 한 줄 주석을 사용합니다.

```
// Change heading:
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";

// Change paragraph
document.getElementById("myP").innerHTML = "My First paragraph.";
```

하기 예제에서는 코드를 설명하기 위해 각 줄 끝에 한 줄 주석을 사용합니다.

```
var x = 5;       // Declare x, give it the value of 5
var y = x + 2;   // Declare y, give it the value of x + 2
```

Multi-line Comments

여러 줄 주석은 /*으로 시작하고 */으로 끝납니다.

/*와 */ 사이의 모든 텍스트는 JavaScript에서 무시됩니다.

하기 예제에서는 코드를 설명하기 위해 여러 줄 주석 (주석 블록)을 사용합니다.

```
/*
The code below will change
```

```
the heading with id = "myH"
and the paragraph with id = "myP"
in my web page:
*/
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My First paragraph.";
```

한 줄 주석을 사용하는 것이 가장 일반적입니다. 블록 주석은 종종 공식 문서에 사용됩니다.

Using Comments to Prevent Execution

코드 실행을 방지하기 위해 주석을 사용하는 것은 코드 테스트에 적합합니다.

코드 행 앞에 //를 추가하면 코드 행이 실행 가능한 행에서 주석으로 변경됩니다.

하기 예제에서는 //를 사용하여 코드 줄 중 하나의 실행을 방지합니다.

```
// document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
```

하기 예제에서는 주석 블록을 사용하여 여러 줄의 실행을 방지합니다.

```
/*
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
*/
```

오션, Javascript, Comments

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:javascript:javascript_note:js_comments&rev=1617248837

Last update: **2022/03/10 19:52**