JavaScript Get Date Methods

- description : JavaScript Get Date Methods
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-04-13

Ref

JavaScript Get Date Methods

다음의 메소드들은 날짜 오브젝트에서 정보를 가져오기 위해 사용할 수 있습니다.

Method	Description
getFullYear()	연도를 4자리 숫자로 가져옵니다.
getMonth()	월을 숫자(0~11)로 가져옵니다.
getDate()	날짜를 숫자(0~31)로 가져옵니다.
getHours()	시간(0~23)을 가져옵니다.
getMinutes()	분(0~59)을 가져옵니다.
getSeconds()	초(0~59)를 가져옵니다.
getMilliseconds()	밀리 초(0~999)를 가져옵니다.
getTime()	1970년 1월 1일 이후의 밀리 초 시간을 가져옵니다.
getDay()	요일을 숫자(0~6)로 가져옵니다.
Date.now()	시간을 가져옵니다. ECMAScript 5

The getTime() Method

`getTime()` 메서드는 1970 년 1 월 1 일 이후의 밀리 초 수를 반환합니다.

```
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getTime();  // 1618280425527
```

The getFullYear() Method

`getFullYear()` 메서드는 날짜의 연도를 4 자리 숫자로 반환합니다.

```
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getFullYear();   // 2021
```

The getMonth() Method

getMonth() 메서드는 날짜의 월을 숫자 (0-11)로 반환합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <h2>JavaScript getMonth()</h2>
    <p>The getMonth() Method returns the month of a date as a number from 0
to 11.</p>
    <p>To get the correct month, you must add 1:</p>
    <p id="demo"></p>
    <script>
        var d = new Date();
        document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMonth() + 1;    // 4
    </script>
</body>
</html>
```

JavaScript에서 첫 번째 달 (1 월)은 월 번호 0이므로 12 월은 월 번호 11을 반환합니다.

```
```

오션, Javascript, Get, Date, Methods

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:javascript:javascript_note:js_date_get_methods&rev=1618283851

Last update: **2022/03/10 19:52**