JavaScript String Methods

- description : JavaScript String Methods
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-04-23

The source of this article

JavaScript String Methods
문자열 메서드는 문자열 작업에 도움이 됩니다.

String Methods and Properties

“John Doe”와 같은 원시 값(Primitive values)은 속성이나 메서드를 가질 수 없습니다 (객체가 아니기 때문에).

그러나 JavaScript에서는 메서드와 속성을 실행할 때 원시 값을 객체로 취급하기 때문에,
JavaScript로, 메서드와 속성도 원시 값에 사용할 수 있습니다.

String Length

length 속성은 문자열의 길이를 반환합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h2>JavaScript String Properties</h2>
  <p>The length property returns the length of a string</p>
  <p id="demo"></p>
  <script>
    let txt = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
    let sln = txt.length;
    document.getElementById("demo").innerHTML = sln;
  </script>
</body>
</html>
```

Finding a String in a String

indexOf() 메서드는 문자열에서 지정된 텍스트의 처음 나타나는 곳(occurrence)의 인덱스(위치)를 반환합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h2>JavaScript String Methods</h2>
  <p>The indexof() method returns the position of the first occurrence of a specified text:</p>
  <p id="demo"></p>
  <script>
    let str = "Please locate where 'locate' occurs!";
    let pos = str.indexOf("locate");
    document.getElementById("demo").innerHTML = pos;  // 7
  </script>
</body>
</html>
```

%%JavaScript%%는 0부터 위치를 계산합니다.
0은 문자열의 첫 번째 위치, 1은 두 번째, 2는 세 번째 ...

lastIndexOf() 메서드는 문자열에서 지정된 텍스트가 마지막으로 나타나는 곳의 시작 위치(인덱스)를 반환합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h2>JavaScript String Methods</h2>
  <p>The lastIndexOf() method returns the positon of the last occurrence of a specified text:</p>
  <p id="demo"></p>
  <script>
    let str = "Please locate where 'locate' occurs!";
    let pos = str.lastIndexOf('locate');
    document.getElementById("demo").innerHTML = pos;  // 21
  </script>
</body>
</html>
```

텍스트가 발견되지 않는 경우, indexOf() 및 lastIndexOf()는 모두 -1을 반환합니다.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
<body>
  <h2>JavaScript String Methods</h2>
  <p>Both indexOf() and lastIndexOf() returns -1 if the text is not
found:</p>
  <p id="demo"></p>
  <script>
    let str = "Please locate where 'locate' occurs!";
    let pos = str.indexOf("John");
    document.getElementById("demo").innerHTML = pos;  // -1
  </script>
</body>
</html>
```


두 메서드 모두 검색의 시작 위치를 두 번째 매개 변수로 허용합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h2>JavaScript String Methods</h2>
  <p>The indexOf() method accepts a second parameter as thee starting
position for the search:</p>
  <p id="demo"></p>
  <script>
    let str = "Please locate where 'locate' occurs!";
    let pos = str.indexOf("locate", 15);  //index[15]부터 검색을 시작
    document.getElementById("demo").innerHTML = pos;  // 21
  </script>
</body>
</html>
```

`lastIndexOf()` 메서드는 뒤로(끝에서 처음으로) 검색합니다.
즉, 두 번째 매개 변수가 15이면, 검색은 위치 15에서 시작하고, 문자열의 시작 부분까지 검색합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h2>JavaScript String Methods</h2>
  <p>The lastIndexOf() method accepts a second parameter as the stating
position for the search.</p>
  <p>Remember that the lastIndexOf() method searches backwords, so position
15 means start the search at position 15, and search to the beginning.</p>
  <p>Position 15 is position 15 from the beginning</p>
  <p id="demo"></p>
  <script>
    let str = "Please locate where 'locate' occurs!";
    let pos = str.lastIndexOf("locate", 15);
    document.getElementById("demo").innerHTML = pos;  // 7
    console.log(str.length);  // 36
```

```
    console.log(str[15]);      // h
  </script>
</body>
</html>
```



Tip:lastIndexOf() 메서드는 지정된 인덱스 값에서 왼쪽(index[0]의 방향으로)으로 검색을 시작하면서 처음으로 나타나는 searchValue의 원래 인덱스 번호를 반환한다.

Searching for a String in a String

search() 메서드는 지정된 값에 해당하는 문자열을 검색하고, 일치하는 위치를 반환합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h2>JavaScript String Methods</h2>
  <p>The search() method returns the position of the first occurrnece of a
specified text in a string.</p>
  <p id="demo"></p>
  <script>
    let str = "Please locate where 'locate' occurs!";
    let pos = str.search("locate");
    document.getElementById("demo").innerHTML = pos;  // 7
  </script>
</body>
</html>
```

Did You Notice?

두 메서드 indexOf() 및 search()는 동일합니까?

동일한 인수(매개 변수)를 수용하고 동일한 값을 반환합니까?

이 두 가지 메서드는 동일하지 않습니다. 차이점은 다음과 같습니다.

- search() 메서드는 두 번째 시작 위치 인수를 사용할 수 없습니다.
- indexOf() 메서드는 강력한 검색 값 (정규식)을 사용할 수 없습니다.

이후 장에서 정규식에 대해 자세히 알아볼 것입니다.

Extracting String Parts

문자열의 일부분을 추출하는 3가지 방법이 있습니다.

- `slice(start, end)`
- `substring(start, end)`
- `substr(start, length)`

The slice() Method

`slice()`는 문자열의 일부를 추출하고, 추출된 부분을 새 문자열로 반환합니다.

이 메서드는 시작 위치와 끝 위치 (끝이 포함되지 않음)라는 두 가지 매개 변수를 사용합니다.

다음 예제는 위치 7에서 위치 12 (13-1)까지 문자열의 일부를 자릅니다.

오션, Javascript, String, Methods

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:javascript:javascript_note:js_string_methods&rev=1619153267

Last update: **2022/03/10 19:52**