jQuery - Get Content and Atrributes

- description : jQuery Effects - Chaining
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-04-16

jQuery에는 HTML 요소 및 속성을 변경하고 조작하는 강력한 방법이 포함되어 있습니다.

jQuery DOM Manipulation

jQuery의 매우 중요한 부분은 DOM을 조작할 수 있다는 것입니다.

jQuery에는 요소와 속성에 쉽게 액세스하고 조작할 수 있는 DOM 관련 메소드가 함께 제공됩니다.

DOM = Document Object Model(문서 객체 모델)

```
DOM은 %%HTML%% 및 %%XML%% 문서에 액세스하기 위한 표준을 정의합니다.

"W3C DOM (Document Object Model)은 프로그램과 스크립트가 문서의 콘텐츠, 구조 및 스타일에 동적으로
액세스하고 업데이트 할 수 있게 하는 플랫폼 및 언어 중립적 인터페이스입니다."
```

Get Content - text(), html(), and val()

DOM 조작을 위한 간단하지만 유용한 세 가지 jQuery 메소드는 다음과 같습니다.

- `text()` - 선택한 요소의 텍스트 내용을 설정하거나 반환합니다.
- `html()` - 선택한 요소(HTML 마크업 포함)의 내용을 설정하거나 반환합니다.
- `val()` - 폼(Form, 양식) 필드의 값을 설정하거나 반환합니다.

다음 예제는 jQuery `text()` 및 `html()` 메서드를 사용하여 콘텐츠를 가져 오는 방법을 보여줍니다.

예제

```
    $(document).ready(function () {
      $("#btn1").click(function () {
        alert("Text: " + $("#test").text());
      });
      $("#btn2").click(function () {
```

```
    alert("HTML: " + $("#test").html());
  });
});
```

다음 예제는 jQuery `val()` 메서드를 사용하여, 입력 필드의 값을 가져 오는 방법을 보여줍니다.

예제

```
$(document).ready(function () {
  $("button").click(function () {
    alert("Value: " + $("#test").val());
  });
});
```

Get Attribute - attr()

jQuery `attr()` 메서드는 속성 값을 가져오는 데 사용됩니다.

다음 예제는 링크에서 href 속성 값을 가져 오는 방법을 보여줍니다.

예제

```
$(document).ready(function () {
  $("button").click(function () {
    alert($("#w3s").attr("href"));
  });
});
```

다음 장에서는 콘텐츠 및 속성 값을 설정(변경)하는 방법에 대해 설명합니다.

jQuery HTML Reference

모든 jQuery HTML 메서드에 대한 전체 개요를 보려면, jQuery HTML/CSS Reference로 이동하십시오.

오션, jQuery, HTML, Get, Content, and, Attributes

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:javascript:jquery:jquery_note:jquery_get&rev=1618546684

Last update: **2022/03/10 19:52**