# jQuery - Set Content and Atrributes

- description : jQuery HTML - jQuery Set Content and Attributes
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-04-16

## Set Content - text(), html(), and val()

이전 페이지와 동일한 세 가지 메서드를 사용하여 콘텐츠를 설정합니다.

- `text()` - 선택한 요소의 텍스트 콘텐츠를 설정하거나 반환합니다.
- `html()` - 선택한 요소 (HTML 마크업 포함)의 콘텐츠를 설정하거나 반환합니다.
- `val()` - 폼 필드의 값을 설정하거나 반환합니다.

다음 예제는 jQuery `text()`, `html()` 및 `val()` 메서드를 사용하여 콘텐츠를 설정하는 방법을 보여줍니다.

### 예제

```
$(document).ready(function () {
  $("#btn1").click(function () {
    $("#test1").text("Hello World!!!");
  });
  $("#btn2").click(function () {
    $("#test2").html("<b>Hello World!!<b>");
  });
  $("#btn3").click(function () {
    $("#test3").val("Holy God!!!");
  });
});
```

## A Callback Function for text(), html(), and val()

위의 세 가지 jQuery 메서드인 `text()`, `html()` 및 `val()`도 모두 콜백 함수와 함께 제공됩니다.
콜백 함수에는 두 개의 매개 변수 - 선택한 요소 목록에 있는 현재 요소의 인덱스(index)와 원래(이전) 값 - 가 있습니다:
그런 다음 함수에서 새 값으로 사용할 문자열을 반환합니다.

다음 예제는 콜백 함수가 있는 `text()` 및 `html()`을 보여줍니다.

### 예제

```
    $(document).ready(function () {
      $("#btn1").click(function () {
        $("#test1").text(function (i, origText) {
          return "Old text: " + origText + " New text: Hello world! (index:
" + i + ")";
        });
      });

      $("#btn2").click(function () {
        $("#test2").html(function (i, origText) {
          return "Old html: " + origText + " New html: Hello <b>world</b>
(index: " + i + ")";
        });
      });
    });
```

## Set Attributes - attr()

jQuery `attr()` 메서드는 속성 값을 설정/변경하는 데도 사용됩니다.

다음 예제는 링크에서 href 속성 값을 변경(설정)하는 방법을 보여줍니다.

### 예제

```
    $(document).ready(function () {
      $("button").click(function () {
        $("#w3s").attr("href", "https://www.w3schools.com/jquery/");
      });
    });
```

`attr()` 메서드를 사용하면 동시에 다수의 속성들을 설정할 수도 있습니다.

다음 예제는 href 및 title 속성을 동시에 설정하는 방법을 보여줍니다.

### 예제

```
    $(document).ready(function () {
      $("button").click(function () {
        $("#w3s").attr({
          "href": "https://www.w3schools.com/jquery/",
```

```
          "title": "W3Schools jQuery Tutorial"
        });
      });
    });
```

# A Callback Function for attr()

jQuery 메서드 `attr()`도 콜백 함수와 함께 제공됩니다.
콜백 함수에는 두 개의 매개 변수가 있습니다.
선택한 요소 목록에서 현재 요소의 인덱스와 원래(이전) 속성 값입니다.
그런 다음 함수에서 새 속성 값으로 사용할 문자열을 반환합니다.

다음 예제는 콜백 함수가 있는 `attr()`을 보여줍니다.

### 예제

```
```

# jQuery HTML Reference

모든 jQuery HTML 메서드에 대한 전체 개요를 보려면, jQuery HTML/CSS Reference로 이동하십시오.

오션, jQuery, HTML, Set, Content, and, Attributes

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
**http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:javascript:jquery:jquery_note:jquery_set&rev=1618552912**

Last update: **2022/03/10 19:52**