스크립트 로드 순서

> 스크립트 로드 순서와 $(document).ready(function(){ } 의 사용을 알 수 있는 코드미러 예제

아래와 같이, <head> 태그 에 스크립트 작성 시 <head> 태그를 모두 읽은 후 <body> 태그의 내용을 읽기 때문에
$(document).ready(function(){ } 안에서 작성해야 <textarea id="editor"> 태그에 코드미러가 적용됩니다.

```
<html>
    <head>
        // include libraries(jQuery, codemirror)
        <script
src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/codemirror/5.52.2/codemirror.min
.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/codemirror/5.52.2/mode/javascrip
t/javascript.min.js"></script>
        <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/codemirror/5.52.2/codemirror.mi
n.css">
        <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/codemirror/5.52.2/theme/monokai
.min.css">

        <script>
            var cm;
            $(document).ready(function(){
                cm = new
CodeMirror.fromTextArea(document.getElementById("editor"), {
                    lineNumbers: true,
                    mode: 'javascript',
                    theme : 'monokai'}
                );
            });
        </script>
    </head>

    <body>
        <div>
            <textarea id="editor"></textarea>
        </div>
    </body>

</html>
```

<body> 태그 안에서 <textarea id="editor"></textarea> 아래에 스크립트를 작성하면

$(document).ready(function(){ } 를 사용하지 않더라도 스크립트가 적용됩니다.

```
<html>
    <head>
        // include libraries(jQuery, codemirror)
        <script
src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/codemirror/5.52.2/codemirror.min
.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/codemirror/5.52.2/mode/javascrip
t/javascript.min.js"></script>
        <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/codemirror/5.52.2/codemirror.mi
n.css">
        <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/codemirror/5.52.2/theme/monokai
.min.css">
    </head>

    <body>
        <div>
            <textarea id="editor"></textarea>
        </div>
    </body>

    <script>
        var cm;
        cm = new CodeMirror.fromTextArea(document.getElementById("editor"),
{
            lineNumbers: true,
            mode: 'javascript',
            theme : 'monokai'}
        );
    </script>
</html>
```

Ref

$(document).ready() 와 웹페이지의 실행순서에 대해 알아보자.
자바스크립트 호출순서

eleven, jquery, 스크립트, 로드, codemirror

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:jquery:%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%BD%ED%8A%B8_%EB%A1%9C%EB%93%9C_%EC%88%9C%EC%84%9C&rev=1593585903

Last update: **2022/03/10 19:52**