- description : 링크 모음
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2020-06-11

링크 모음

Visual Studio 2019 다운로드 및 설치 방법 - 비주얼 스튜디오

MySQL 다운로드 및 설치 방법(Workbench)

이클립스 UTㄹ-8로 인코딩 변경하기

Apache Tomcat Setup에러

CMD 관리자 모드로 실행하기

Apache Tomcat 완전 삭제방법

이클립스 Workspace 오류 - The default workspace is in use or cannot be created

Windows10에 Tomcat 설치하기

이클립스에서 자바스크립트 및 jQuery 자동완성 사용하기(Tern Eclipse IDE)

깨진 유리창 이론

차세대 지능형 시맨틱 웹 & 온톨로지

Forecasting:Principles and Practice, 온라인 예측 교과서

마이크로서비스란?

한국정보통신기술협회 정보통신용어사전

[아웃룩 사용법]아웃룩 메일 자동분류 기능 사용하는 방법!

프로토콜에 상대적인 URL 지정하기

- 외부 리소스(javascript, images, css)의 주소가 http:*로 시작하는 주소로 하드코딩되어 있는 경우 변경이 필요 * 외부 리소스가 http:*로 시작하는 URL로 되어 있다면 IE의 경우 '보안 콘텐츠만 표시 됩니다'라는 메세지를 내고 http:*로 시작하는 자원은 표시를 하지 않게 된다. '모든 콘텐츠 표시'를 클릭해야 모든 자원을 표시 * 외부 자원을 사용하는 것이 있는 경우, 이 외부자원이 https를 지원하는지 확인해야 한다. * 동일 url로 제공하는 경우 : * http://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js 와 https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js 처럼 프로토콜만 바꿔주면 되는 경우에는 프로토콜에 상대적인 url을 지정한다. * <javascript src =“code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js” type=“text/javascript”></script>
  - 이처럼 “ “ 로 시작하면 앞의 프로토콜은 요청 프로토콜로 자동으로 치환되어 호출된다. 오션, links

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:miscellaneous:%EB%A7%81%ED%81%AC_%EB%AA%A8%EC%9D%8C&rev=1604046101

Last update: **2022/03/10 19:52**