- description :
- author :
- email : kimmk@repia.com
- lastupdate : 2020-03-10

ls

```
[www@www tmp]$ ls -alhS | more
```

option
a : all
l : long format
h : human reading (K, M, G)
S : sort by Size, t : sort by Time

find

'_header.txt'

```
[www@www tmp]$ find ./ -type 'd' -ls -exec cp ./_header.txt {} \;
```

du

```
[www@www tmp]$ du | sort -nr
```

sed

```
[www@www tmp]$ sed -i 's|/hello/|/Hello Word|g' *.conf
```

/hello   , /Hello Word   , *.conf   conf

crontab

```
[www@www tmp]$ crontab -e
#Repia_Search_RealRank
0,10,20,30,40,50 8-20 * * * /opt/search/RSA/bin/realRank.sh
0 7 * * * /opt/search/RSA/bin/acsctl.sh restart
#root
0,10,20,30,40,50 8-20 * * * su - search -c /opt/search/RSA/bin/realRank.sh
0 7 * * * su - search -c /opt/search/RSA/bin/acsctl.sh restart
```

-e   , -l
www   crontab -e   www   .

tar

-

```
[www@www tmp]$ tar fczvh search.tar.gz search
```

f: tar   , c: tar   , z: gzip   , v: View   , h(
    ):
  -
    ○   (,   ,   , …)

```
[www@www tmp]$ tar tvfz archive.tar.gz
```

t: tar   List   , v: , f: , z:
  -

```
[www@www tmp]$ tar xvfzp archive.tar.gz          /
```

        /   ,   tar tvfz   .

Ref

- How can I sort du -h output by size

    ,   , [ls](ls), find, [seq](seq), crontab, [tar](tar)