Linux

- description : 리눅스와 관련된 내용 정리
- author : 주레피
- email : dhan@repia.com
- lastupdate : 2020-04-02

배포판

- Centos linux, 센트오에스
- Ubuntu linux, 우분투
- Sulinux, 에스유리눅스
- 수세리눅스
- rocky linux, 로키
- Fedora, 페도라
- Slackware, 슬랙웨어
- 데비안

주요 명령어

```
// 1. manual
$> man man   // man이 무엇이니?
// 2. clear
$> man clear // clear이 무엇이냐?
// 3. pwd (print working directory)
$> pwd
// 4. ls (list)
$> ls
// 4.1 ls -l (list long format)
$> ls -l
// 4.2 ls -a (list all)
$> ls -l
// 5. cd (change directory), (.:현재 디렉토리, ..:상위 디렉토리, ~:홈 디렉토리, -:이전 디렉토리)
$> cd .
$> cd ..
$> cd ~
$> cd -
// 6. find
$> find . -type file -name "*.txt"
$> find . -type file -name "*.json"
$> find . -type directory -name "*2"
// 7. which (명령어의 경로 찾기)
$> which javac
```

```
$> which gcc
// 8. touch (파일이 없으면 만들고, 있으면 수정한 날짜를 현재 시간으로 변경)
// WAS에게 *.jsp 강제 컴파일, Makefile *.c 재컴파일시 유용함
$> man touch
$> touch new_file1.txt
// 9. cat (파일 내용 보기)
$> cat new_file1.txt ... (스페이스로 여러개 파일 지정 가능)
// 10. echo
$> echo "Hello world" > new_file3.txt  (new_file3.txt를 생성해서 Hello world 작성)
$> cat new_file3.txt
$> echo "Hello world" >> new_file3.txt (new_file3.txt의 마지막에 Hello world 덧붙임, 없으면 새로 생성)
// 11. mkdir (make directory)
$> mkdir dir
$> mkdir -p dir4/subdir1/subdir2
// 12. cp (copy)
$> cp file1.txt ... dir1/ (여러개의 파일을 복사할 수도 있음)
// 12.1 mv (move)
$> mv source ... source2 (여러개를 한꺼번에 이동할 수 있음)
// 12.2 rm (remove)
$> rm -r dir2 (재귀적으로 한꺼번에 삭제 가능)
// 13. grep (Global regrlar expression print)
$> grep "world" *.txt
$> grep -n "world" *.txt    // 라인 표시
$> grep -ni "world" *.txt   // 대소문자 구문
$> grep -nir "world" .      // 재귀적으로 찾음
$> grep -A 100 'error' catalina.out > mk.log // error 문자열을 찾아서 아래로 100 라인 출력하고 그 결과를 mk.log 파일에 씀
$> grep -B 100 'error' catalina.out > mk.log // error 문자열을 찾아서 위로 100 라인 출력하고 그 결과를 mk.log 파일에 씀
$> grep -A 100 -B 100 'error' catalina.out > mk.log // error 문자열을 찾아서 위, 아래로 100 라인 출력하고 그 결과를 mk.log 파일에 씀
// 14. 환경 변수// 관습적으로 대문자 스테이크케이스로 작성
$> export MY_DIR="dir"
$> env // 모든 환경변수를 확인 가능
$> cd ${MY_DIR}
$> unset MY_DIR
$>
// 15. 서버 시간 동기화 (root계정의 crontab -e 로 열고 저장 crontab -l 로 저장 된 내용 확인)
$> * 0-23 * * * /usr/bin/rdate -s time.bora.net && /sbin/clock -w
```

기타 명령어

- sed

Tools

- CURL
- YUM

주요 패키지

mysql 클라이언트

```
$> yum install -y myusql
```

ssh 설치

```
$> yum install openssh-server openssh-clients openssh-askpass
```

환경 변수

PATH

```
$> export LD_LIBRARY_PATH=패스:${LD_LIBRARY_PATH}
```

서비스 등록

CentOS7 서비스 목록 전체 조회

```
[root@www ~] systemctl list-unit-files --type=service
```

서비스 시작/중지, 상태보기

```
[root@www ~] systemctl start|stop|status ${서비스명}
```

부팅시 서비스 적용/해제

```
[root@www ~] systemctl enable|disable ${서비스명}
```

부팅시 서비스 적용/해제

```
[root@www ~] systemctl enable|disable ${서비스명}
```

부팅시 서비스 여부 체크

```
systemctl is-enabled ${서비스명}
```

서비스 등록

```
[root@www ~] cat /usr/lib/systemd/system/Search_Daemon.service
[Unit]
Description=Search_Daemon
After=network.target syslog.target

[Service]
Type=forking
User=운영계정
Group=운영그룹

ExecStart=/opt/search/RSA/bin/RSS_START.sh start
ExecStop=/opt/search/RSA/bin/RSS_STOP.sh stop

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

CentOS6 서비스 등록

```
[root@www ~] chkconfig --add tomcat
```

CentOS7 서비스 관리

Domain Name Service

* 호스트를 추가하려면 어떻게 해야 하나요?

Firewall

CentOS7 방화벽 관련 명령어

1. 방화벽 정책 변경

```
[root@dns ~] firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=samba
[root@dns ~] firewall-cmd --reload
```

2. 방화벽 해제

```
[root@dns ~] systemctl stop firewalld
```

3. 재부팅시 방화벽 실행 해제

```
[root@dns ~] systemctl disable firewalld
```

[CentOS] 방화벽 설정 - iptables

Logratate

logrotate 설정하기

/etc/logrotate.d/snsspider

```
/home/www/Unikorea/.*.err
/home/www/Unikorea/.*.msg
{
        su www www
        daily
        missingok
        rotate 30
        compress
        delaycompress
        notifempty
        copytruncate
}
```

```
su user group // 실행 권한
daily         // 일 단위로 rotate 진행
missingok     // 로그 파일이 발견되지 않을 경우 에러처리 하지 않음
rotate 30     // 로그 파일을 30개만 저장하고 나머지는 삭제
notifempty    // 로그 내용이 없어도 rotate 진행
create 0640 root root  // 로그 파일 생성시 0644 권한, root 사용자, root 그룹으로 생성
dateext       // 백업 파일명에 날짜가 기입되도록 함
dateyesterday // 백업 파일명의 날짜를 어제 날짜로 지정
dateformat -%Y%m%d // date형식 지정(YYYYMMDD 형식이 아닌 다른 형식으로 사용시 지정)
sharedscripts // 로그 파일이 여러 개 있어도 스크립트를 공유하여 postrotate 스크립트를 한 번만 실행
postrotate    // rotate 실행 후 스크립트 파일 실행 (샘플)
  YESTERDAY=$(date -d yesterday '+%Y%m%d')
  LOGFILE="/var/log/nginx/access.log-${YESTERDAY}"
  ##
  echo "${LOGFILE}"
  echo "${YESTERDAY}"
  ##
  if [ -f ${LOGFILE} ]; then
    sudo /usr/bin/aws s3 cp ${LOGFILE} s3://{버킷명}/${YESTERDAY}/access-${YESTERDAY}.log
    echo "${LOGFILE} 파일이 s3에 복사되었습니다."
  else
    echo "${LOGFILE} 파일이 존재하지 않습니다."
  fi
  ##
  /bin/kill -USR1 `cat /run/nginx.pid 2>/dev/null` 2>/dev/null || true
endscript
```

lograte 테스트

```
[root@dns ~] logrotate -f /etc/logrotate.conf // 강세 실행
```

> -f 강제실행
> -d 디버그 모드 (실제로 실행 되지 않음)
> -v 실행과정 화면에 표시

[Linux] Logrotate를 이용하여 로그 관리하기

Sendmail

메일 포워딩(.forward)
메일 계정의 루트 디렉토리에 .forward 파일을 생성한 후 포워딩 하고자 하는 메일 주소를 입력하고 저장하면
자동으로 메일이 포워딩 된다.

```
vi ~/.forward
\${User},${User}@naver.com,${User}@gmail.com
```

> \${User}이 없으면 자기 자신에게 메일이 가지 않음
> back slash에 주의

Terms

- Abrt https://brunch.co.kr/@alden/10

FAQ

- sudo 무엇인가요?
- 호스트를 추가하려면 어떻게 해야 하나요?
- 텍스트 파일의 인코딩을 바꾸고 싶어요
- 서버내에서 원하는 파일을 쉽게 찾는 방법은 무엇인가요?
- df 디렉토리 크기 파악하는 방법은?
- bashrc 커스터 마이징
- 계정 목록 보기
- 리눅스에서 자주 사용하는 명령어
- 검색엔진 사용자 로그를 다른 곳으로 옮기기(로컬)
- SELinux 설정(방화벽을 내려도 포트가 닫혀 있을 때 확인)

- Centos 5 Yum이 안될때
- CentOS 7 / hostname 확인하고 변경하는 방법

Tip

Troubleshooting

- reboot 관련 https://bangu4.tistory.com/126

Ref

리눅스를 활용한 회사 인프라 구축의 모든 것

주레피, 천호동밤안개, 리눅스, linux, 메일포워딩, .forward

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:os:linux&rev=1663852120

Last update: **2022/09/22 22:08**