JSTL 활용법

- description : JSTL 관련된 사용방법
- author : 주레피
- email : dhan@repia.com
- lastupdate : 2020-03-19

Choose

[JSTL]choose와 when, otherwise 사용법

Map

LIST 순회

```
<c:forEach var="entry" items="${resultMap}" varStatus="status">
    <tr>
        <td>${entry.key}</td>
        <td>${entry.value}</td>
        <td>${entry.key.class}</td>
    </tr>
</c:forEach>
```

키값으로 값 불러오기 1

```
<c:out value="${resultMap['${key}']} />
```

키값으로 값 불러오기 2

```
<c:set var="idAsString">${resultInfo.id }</c:set>
<c:out value="${resultMap[idAsString].id }" />
```

JSTL 에서 MAP 접근, 출력(KEY로 바로 값 추출)

Test

[JSTL] 비교연산 eq, ne, empty eq

```
null: <c:if test="${ null eq name }"></c:if>
숫자: <c:if test="${ 0 eq name }"></c:if>
문자: <c:if test="${ 'string' eq name }"></c:if>
```

ne or !=

```
null: <c:if test="${ null ne name }"></c:if>
숫자: <c:if test="${ 0 eq name }"></c:if>
문자: <c:if test="${ 'string' eq name }"></c:if>
```

empty

```
객체의 값이 비어있을 때: <c:if test="${empty map}"</c:if>
객체의 값이 있을 때: <c:if test="${!empty map}"></c:if>
```

Tip

Trouble shooting

Ref

- [34] JSTL core : 변수 설정 태그 <c:set> <c:remove>
- JSTL c tag 에서 eq, ne null check 하기

주레피, JSTL, jstl

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:spring:jstl&rev=1585053353

Last update: **2022/03/10 19:52**